

Лампы светодиодные

Лампы светодиодные
высокой мощности PLED-HP-T

Предназначены для общего освещения внутренних объектов:
производственных и складских помещений.

Лампы не диммируются.



Переходник E27/E40

ПОВЫШЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
 Ra>80, коэффициент пульсации <5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD5730
- Материал корпуса: термостойкий пластик/алюминий
- Материал колбы: поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 200°
- Входное напряжение: ~185–240 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

ВНИМАНИЕ!

Рабочее положение лампы – вертикальное колбой вниз!

Не допускается использование светодиодных ламп в светильниках ограничивающих циркуляцию воздуха.



PLED-HP-T

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Цоколь	Переходник в комплекте	Световой поток, лм	Размеры, АxB, мм	Упак., шт.
1038906A	4690601038906	PLED-HP-T80 20w E27 4000K	20	4000	E27	–	1 700	080x145	1/50
1038913A	4690601038913	PLED-HP-T100 30w E27 4000K	30	4000	E27	–	2 700	0100x172	1/50
1038920A	4690601038920	PLED-HP-T120 40w E27 4000K	40	4000	E27	–	3 700	0115x190	1/50
1038937A	4690601038937	PLED-HP-T120 40w E27/E40 4000K	40	4000	E27/E40	✓	3 700	0115x190	1/50
1038944A	4690601038944	PLED-HP-T120 40w E27/E40 6500K	40	6 500	E27/E40	✓	3 700	0115x190	1/50
5003842A	4895205003842	PLED-HP-T120 50w E27/E40 4000K	50	4000	E27/E40	✓	4 400	0120x228	1/50
5018020A	4895205018020	PLED-HP-T120 50w E27/E40 6500K	50	6 500	E27/E40	✓	4 400	0120x228	1/50
5036185A	4895205036185	PLED-HP-T135 65w E27/E40 4000K	65	4 000	E27/E40	✓	5 500	0135x226	1/30
5036208A	4895205036208	PLED-HP-T135 65w E27/E40 6500K	65	6 500	E27/E40	✓	5 500	0135x226	1/30