

Светодиодный уличный светильник SP3070

Материал: алюминий
Посадочный диаметр 38-62мм



30W 40xSMD3030

арт. 51796 5000K 4800Lm

LxWxH, mm (407x74x140)

Модели мощностью 100W и выше оснащены УЗИП, которое обеспечивает защиту от молниевых импульсных перенапряжений до 10кВт.



50W 72xSMD3030

арт. 51797 5000K 8000Lm

LxWxH, mm (433x75x170)



80W 120xSMD3030

арт. 51799 5000K 12800Lm

LxWxH, mm (476x75x204)

100W 120xSMD3030

арт. 51800 5000K 16000Lm

арт. 51808 4000K 16000Lm

LxWxH, mm (476x75x204)



120W 180xSMD3030

арт. 51801 5000K 19200Lm

LxWxH, mm (572x75x210)

150W 180xSMD3030

арт. 51802 5000K 24000Lm

арт. 51810 4000K 24000Lm

LxWxH, mm (572x75x210)



200W 240xSMD3030

арт. 51803 5000K 32000Lm

арт. 51811 4000K 32000Lm

LxWxH, mm (673x75x250)



Импульсный драйвер обеспечивает стабильное и эффективное питание светодиодов, с энергоэффективностью 160 Лм/Вт, диапазон рабочего напряжения 90-300В делает светильник универсальным для использования в любой сети. Светильник оснащен системой SPD – УЗИП – 10kV, которая обеспечивает защиту от молниевых импульсных перенапряжений до 10 кВт. Это гарантирует безопасность и надежность работы светильника даже в самых экстремальных условиях.

Feron

