

XALD03

Корпус для кнопочного 3 отверстие



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XALD
Тип продукта	Пустой кнопочный пост
Краткое название устройства	XALD
Назначение продукта	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Количество вырезов	3 выреза
Цвет основания корпуса	Светло-серый (RAL 7035)
Цвет крышки	Темно-серый (RAL 7016)
Материал	Поликарбонат
Кабельный ввод	2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: 14 мм 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: 12 мм
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Для сборки заказчиком
Количество горизонтальных рядов	1
Кол-во вертикальных рядов	3
Вес	0,238 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж блока	Монтаж на задней панели Монтаж на передней панели
Код состава электрической части	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1

SR2
PR1

Основная группа	3 выреза
Группа продуктов	Стандартный серый

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1