

# Гребенчатые шинки

## Lineryg FH с шагом 18 мм для Acti 9 / Multi 9

МЭК 60947-7-1, МЭК 61439-2


PB503279



### Описание

Использование гребенчатых шинок упрощает установку оборудования Schneider Electric.

- Могут быть обрезаны за один заход.
- В комплект входят 2 боковые заглушки IP20.
- После обрезания шинки установка заглушек обязательна.
- На каждую сторону шинки нанесена маркировка для идентификации фаз при установке во всех позициях.
- Места разрезов помечены на изоляции.
- В специальных гребенчатых шинках для автоматических прерывателей предусмотрен промежуток 9 мм для вставки вспомогательных контактов iOF, iSD.

Acti 9 / Multi 9	Шаг 18 мм, разрезаемые										
Количество контактов	1P	2P	3P	4P	3 (N+P)	Aux+1P	Aux+2P	Aux+3P	Aux+4P	3 (Aux+1P)	3 (Aux+N+1P)
											
Номинальный ток при 40°C (Ie)	100 A										
Номинальный ток короткого замыкания в сборке (Isc)	В соответствии с отключающей способностью автоматических выключателей Schneider Electric										
Напряжение изоляции (Ui)	500 В										
Номинальное напряжение (Ue)	415 В										
Пожаробезопасность в соответствии с МЭК 695-2-1	30 с при 960°C										
Цвет	RAL 7016 (антрацитовый серый)										
<b>Назначение</b>											
	Рекомендуется питание через соединители										
Тип	L1...	L1L2...	L1L2L3...	NL1L2L3...	NL1NL2... ...NL3	AuxL1...	AuxL1L2...	AuxL1L2L3	AuxNL1... ...L2L3	AuxL1... ...AuxL2... ...AuxL3	AuxL1... ...AuxL2... ...AuxL3
Комплект поставки, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>№ по каталогу</b>											
6 модулей 18 мм	A9XPH106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 модулей 18 мм	A9XPH112	A9XPH212	A9XPH312	A9XPH412	A9XPH512	-	-	-	-	-	-
18 модулей 18 мм	-	-	-	-	A9XPH518	-	-	-	-	-	-
24 модулей 18 мм	A9XPH124	A9XPH224	A9XPH324	A9XPH424	A9XPH524	-	-	-	-	-	-
57 модулей 18 мм	A9XPH157	A9XPH257	A9XPH357	A9XPH457	A9XPH557	A9XAH157	A9XAH257	A9XAH357	A9XAH457	A9XAH657	A9XAH557

### Установка

PB110290-40



PB110793-40



### Аксессуары

Количество контактов	1P	2P	3P	4P	-	-	-	
								
	<b>Боковые заглушки</b>				<b>Изолирующие колпачки для контактов</b>		<b>Соединители</b>	
	Боковые заглушки обеспечивают степень защиты IP20				Изоляция неиспользуемых контактов		Источник питания гребенчатой шинки. Горизонтальный вход на каждой стороне. Для кабеля 35 мм. Момент затяжки 4 Н·м	
Комплект поставки, шт.	10	10	10	10	20	4	4	
<b>№ по каталогу</b>	<b>A9XPE110</b>	<b>A9XPE210</b>	<b>A9XPE310</b>	<b>A9XPE410</b>	<b>A9XPT920</b>	<b>A9XPCM04</b>	<b>A9XPCD04</b>	