### SHOP220

## Технические характеристики продукта

Характеристики

# 13978

### Пылевлагозащищенный корпус щита Kaedra 8МОД





### Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Степень защиты ІР	Миникорпус для модульного устройства
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 комплект маркировки

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	8
Общее количество модулей по 18 мм	8
Количество горизонтальных рядов	1
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	15 Bt
[ln] номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	5
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	195 мм
Высота	200 мм
Глубина	112 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

### Условия эксплуатации

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Стандарты	IEC 60695-2-1
	IEC 60529
	IEC 60439-3
	IEC 670
	EN 50262
	EN 50102
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты ІР	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010
	Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO
	4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-2560 °C