

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

13978

Пылевлагозащищенный корпус щита Kaedra 8МОД



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Степень защиты IP	Миникорпус для модульного устройства
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 комплект маркировки

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	8
Общее количество модулей по 18 мм	8
Количество горизонтальных рядов	1
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	15 Вт
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	5
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	195 мм
Высота	200 мм
Глубина	112 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60695-2-1 IEC 60529 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50262 EN 50102
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C