

Технические характеристики продукта

Характеристики

13983

[Перейти к продукции](#)

Каедра 2x12 модулей, пылевлагозащищенный щит



Основные характеристики

Серия	Каедра
Тип продукта	Защитный корпус
Степень защиты IP	Щаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 клеммный блок 22-конт. 2 кабельные стяжки 1 держатель клеммного блока 1 клеммный блок 4-конт. 2 комплекта маркировки

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	24
Количество горизонтальных рядов	2
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Оборудование в комплекте	2 комплект для маркировки 2 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 1 опора блока клемм 1 блок клемм, 22 отверстия
Тип передней крышки	Прозрачный Реверсируемый
Рассеиваемая мощность, Вт	34 Вт
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии

1 с 22 отходящие линии

Отходящие линии	13 x 10 mm ²
распределительного блока	13 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	340 мм
Высота	460 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---