

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

13984

Kaedra 2x18 модули, пылевлагозащищенный
щит



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Степень защиты IP	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 держатель клеммного блока 2 кабельные стяжки 2 комплекта маркировки 1 клеммный блок 4-конт. 1 клеммный блок 32-конт.

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	18
Общее количество модулей по 18 мм	36
Количество горизонтальных рядов	2
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	2 комплект для маркировки 2 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 1 опора блока клемм 1 блок клемм, 32 отверстия
Тип передней крышки	Реверсируемый Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	47 Вт
[In] номинальный ток	90 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии

1 с 32 отходящие линии	
Отходящие линии распределительного блока	18 x 10 mm ² 18 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	448 мм
Высота	460 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 670 EN 50102 IEC 60529 IEC 60439-3
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C