

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

13986

Kaedra 3x18 модули, пылевлагозащищенный ЩИТ



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Степень защиты IP	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 клеммный блок 4-конт. 3 комплекта маркировки 2 клеммных блока 22-конт. 2 держателя клеммного блока 3 кабельные стяжки

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	18
Общее количество модулей по 18 мм	54
Количество горизонтальных рядов	3
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Оборудование в комплекте	3 комплект для маркировки 3 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 2 блок клемм, 22 отверстия 2 опора блока клемм
Тип передней крышки	Реверсируемый Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	65 Вт
[In] номинальный ток	125 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

2 с 22 отходящие линии

Отходящие линии распределительного блока	13 x 10 mm ² 13 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	448 мм
Высота	610 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 670 EN 50262 IEC 60695-2-1 EN 50102 IEC 60529 IEC 60439-3
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C