

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

13987

Kaedra 4x18МОД пылевлагозащищенный щит



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Степень защиты IP	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	4 кабельные стяжки 2 держателя клеммного блока 2 клеммных блока 32-конт. 4 комплекта маркировки 1 клеммный блок 4-конт.

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	18
Общее количество модулей по 18 мм	72
Количество горизонтальных рядов	4
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	4 комплект для маркировки 4 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 2 блок клемм, 32 отверстия 2 опора блока клемм
Тип передней крышки	Прозрачный Реверсируемый
Рассеиваемая мощность, Вт	89 Вт
[In] номинальный ток	160 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии 2 с 32 отходящие линии

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Отходящие линии распределительного блока	34 x 10 mm ² 34 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	448 мм
Высота	842 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-3 EN 50102 IEC 60529 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C