

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

13191

Щит Kaedra IP65 12 модулей с плоской
панелью



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Задний корпс
Степень защиты IP	Универсальный шкаф для розетки питания

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Общее количество модулей по 18 мм	12
Количество горизонтальных рядов	1
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	23 Вт
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Корпус: самозатухающий пластик
Вес	2 кг
Ширина	340 мм
Высота	335 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 EN 62262 IEC 60529 EN 50262 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...40 °C