

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

SHOP220

13193

Щит Kaedra IP65 18 модулей с плоской панелью



### Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип продукта	Защитный корпус
Степень защиты IP	Универсальный шкаф для розетки питания

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	18
Общее количество модулей по 18 мм	18
Количество горизонтальных рядов	1
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	39 Вт
[In] номинальный ток	90 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Корпус: самозатухающий пластик
Вес	3,4 кг
Ширина	448 мм
Высота	460 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 62262 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...40 °C