

Технические характеристики продукта

Характеристики

EZ9E108P2SRU

SHOP220

Easy9 корпус навесной с белой дверью 1 ряд /8 модулей



Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Шкаф
Степень защиты IP	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	8

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	16
Nb of horizontal rows	1
Общее количество модулей по 18 мм	8
Тип рейки	DIN
Тип установки	Внутри помещения
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	2 земля / нейтраль (привинченный) с 8 отходящие линии
Кабельный ввод	Кабельные вводы с удаляемыми заглушками
Type of door	Сплошная дверь
Открытие двери	Реверсируемый (180 °)
[In] номинальный ток	In = 63 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	2,5 kV
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 V
Материал шкафа	Шкаф: самозатухающий пластик
Ширина	Снаружи: 184 мм
Высота	Снаружи: 200 мм
Глубина	Снаружи: 94 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)
Вес	590 г

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60670-1-24
Огнестойкость	650 °C (1800 s) в соответствии с IEC 60695-2-10
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529 (закрытая дверь) IP30 в соответствии с IEC 60529 (открытая дверь)
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	2
Рабочая температура	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C