

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

MIP12104

MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С БЕЛОЙ ДВ. 1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Серия | Mini Pragma |
| Тип продукта | Щкаф |
| Степень защиты IP | Модульный шкаф |
| Nb of 18 mm modules per row | 4 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Type of door | Сплошной |
| Ширина | Снаружи: 124 мм |
| Высота | Снаружи: 198 мм |
| Глубина | Снаружи: 95 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Монтаж шкафа | Поверхность |
| Шаг 9 мм | 8 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 4 |
| [In] номинальный ток | 50 А |
| Тип рейки | Несимметричная рейка 35 мм |
| Тип кабеля | 1 неизолированный фланец 1 фланец шинпровода |
| Назначение клеммного блока | Земля / нейтраль |
| Количество клеммных блоков | 1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии |
| Отходящие линии распределительного блока | 1 x 16 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 1 x 6 мм ² для земля 1 x 6 мм ² для нейтраль 2 x 10 мм ² для земля 2 x 10 мм ² для нейтраль |
| Материал шкафа | Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Лицевая панель: технический пластик

| | |
|------|---|
| Цвет | Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003) |
|------|---|

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|--|
| Стандарты | IEC 529 IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 EN 50102 |
| Качественные этикетки | IMQ |
| Огнестойкость | Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Рабочая температура | -25...60 °C |
