

MIP12104T
MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С
ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2
клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Шкаф
Степень защиты IP	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Снаружи: 124 мм
Высота	Снаружи: 198 мм
Глубина	Снаружи: 95 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	8
Общее количество модулей по 18 мм	4
[In] номинальный ток	50 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	1 фланец шинопровода 1 неизолированный фланец
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 1 x 6 мм ² для земля 1 x 6 мм ² для нейтраль 2 x 10 мм ² для земля 2 x 10 мм ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик

Дверь: технический пластик
Лицевая панель: технический пластик

Цвет Лицевая панель: белый (RAL 9003)
Дверь: полупрозрачный

Условия эксплуатации

Стандарты EN 50102
IEC 60670-24
IEC 60695-2-11
IEC 529
IEC 60439-3

Качественные этикетки IMQ

Огнестойкость Дверь: 650 °C
Тыльная часть: 650 °C
Лицевая панель: 650 °C

Степень защиты IP IP40

Степень защиты IK IK07

Рабочая температура -25...60 °C
