

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

SHOP220

### MIP12106

MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С БЕЛОЙ ДВ.  
1РЯД/6МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



#### Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта	Шкаф
Степень защиты IP	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	6
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Сплошной
Ширина	Снаружи: 160 мм
Высота	Снаружи: 198 мм
Глубина	Снаружи: 95 мм

#### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	12
Общее количество модулей по 18 мм	6
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинпровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм <sup>2</sup> для земля 1 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 1 x 6 мм <sup>2</sup> для земля 1 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль 2 x 10 мм <sup>2</sup> для земля 2 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Лицевая панель: технический пластик

---

Цвет	Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003)
------	---

---

### Условия эксплуатации

---

Стандарты	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 529
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

---