

MIP12108T  
MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С  
ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/8МОД, IP40, IK07, 63A, 2  
клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Снаружи: 196 мм
Высота	Снаружи: 198 мм
Глубина	Снаружи: 101,5 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	16
Общее количество модулей по 18 мм	8
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	1 фланец шинопровода 1 неизолированный фланец
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 8 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 8 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм <sup>2</sup> для земля 1 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 3 x 6 мм <sup>2</sup> для земля 3 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль 4 x 10 мм <sup>2</sup> для земля 4 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Дверь: технический пластик  
Лицевая панель: технический пластик

---

Цвет Лицевая панель: белый (RAL 9003)  
Дверь: полупрозрачный

---

### Условия эксплуатации

---

Стандарты международные IEC 60439-3  
IEC 529  
IEC 60695-2-11  
EN 50102  
IEC 60670-24

---

Качественные этикетки IMQ

---

Огнестойкость Дверь: 650 °C  
Тыльная часть: 650 °C  
Лицевая панель: 650 °C

---

Степень защиты IP IP40

---

Степень защиты IK IK07

---

Рабочая температура -25...60 °C

---