

MIP12118T
MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С
ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/18МОД, IP40, IK07, 63A, 2
клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Щкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Снаружи: 376 мм
Высота	Снаружи: 228 мм
Глубина	Снаружи: 103 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	36
Общее количество модулей по 18 мм	18
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	1 фланец шинопровода 1 неизолированный фланец
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 16 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 16 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 6 x 6 mm ² для нейтраль 8 x 10 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик

Дверь: технический пластик
Лицевая панель: технический пластик

Цвет Лицевая панель: белый (RAL 9003)
Дверь: полупрозрачный

Условия эксплуатации

Стандарты международные IEC 60439-3
IEC 529
IEC 60670-24
IEC 60695-2-11
EN 50102

Качественные этикетки IMQ

Огнестойкость Дверь: 650 °C
Тыльная часть: 650 °C
Лицевая панель: 650 °C

Степень защиты IP IP40

Степень защиты IK IK07

Рабочая температура -25...60 °C
