

MIP12212

MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С БЕЛОЙ ДВ.
2РЯД/24МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Серия | Mini Pragma |
| Тип продукта или компонента | Шкаф |
| Тип ячейки | Модульный шкаф |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 2 |
| Type of door | Сплошной |
| Ширина | Снаружи: 268 мм |
| Высота | Снаружи: 353 мм |
| Глубина | Снаружи: 102 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Монтаж шкафа | Поверхность |
| Шаг 9 мм | 24 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 24 |
| [In] номинальный ток | 63 A |
| Тип рейки | Несимметричная рейка 35 мм |
| Тип кабеля | 1 фланец шинопровода 1 неизолированный фланец |
| Назначение клеммного блока | Земля / нейтраль |
| Количество клеммных блоков | 1 земля (привинченный) с 16 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 16 отходящие линии |
| Отходящие линии распределительного блока | 2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 6 x 6 mm ² для нейтраль 8 x 10 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для нейтраль |
| Материал шкафа | Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик |

Лицевая панель: технический пластик

| | |
|------|---|
| Цвет | Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003) |
|------|---|

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------------|--|
| Стандарты международные | IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102 |
| Качественные этикетки | IMQ |
| Огнестойкость | Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Рабочая температура | -25...60 °C |
