

MIP12212T
MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С
ДЫМЧАТОЙ ДВ. 2РЯД/24МОД, IP40, IK07, 63A, 2
клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Щкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Снаружи: 268 мм
Высота	Снаружи: 353 мм
Глубина	Снаружи: 102 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	24
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 16 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 16 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 6 x 6 mm ² для нейтраль 8 x 10 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Цвет	Лицевая панель: белый (RAL 9003) Дверь: полупрозрачный
------	---

Условия эксплуатации

Стандарты международные	IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 529 IEC 60670-24 EN 50102
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C
