

## MIP12312

MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С БЕЛОЙ ДВ.  
ЗРЯД/36МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



### Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Сплошной
Ширина	Снаружи: 268 мм
Высота	Снаружи: 478 мм
Глубина	Снаружи: 102 мм

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	36
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	1 фланец шинопровода 1 неизолированный фланец
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 20 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 20 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm <sup>2</sup> для земля 2 x 16 mm <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 10 mm <sup>2</sup> для земля 9 x 10 mm <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 6 mm <sup>2</sup> для земля 9 x 6 mm <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик

Лицевая панель: технический пластик

---

Цвет	Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003)
------	---

---

### Условия эксплуатации

---

Стандарты международные	EN 50102 IEC 529 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

---