

MIP12312T  
MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С  
ДЫМЧАТОЙ ДВ. 3РЯД/36МОД, IP40, IK07, 63A, 2  
клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Снаружи: 268 мм
Высота	Снаружи: 478 мм
Глубина	Снаружи: 102 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	36
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинпровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 20 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 20 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 мм <sup>2</sup> для земля 2 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 10 мм <sup>2</sup> для земля 9 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 6 мм <sup>2</sup> для земля 9 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик

Дверь: технический пластик  
Лицевая панель: технический пластик

---

Цвет	Лицевая панель: белый (RAL 9003) Дверь: полупрозрачный
------	---

---

### Условия эксплуатации

---

Стандарты международные	IEC 60670-24 IEC 529 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 60695-2-11
-------------------------	--

---

Качественные этикетки	IMQ
-----------------------	-----

---

Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
---------------	--

---

Степень защиты IP	IP40
-------------------	------

---

Степень защиты IK	IK07
-------------------	------

---

Рабочая температура	-25...60 °C
---------------------	-------------

---