

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

MIP22104 MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С БЕЛОЙ ДВ. 1РЯД/4МОД,IP40,IK07,50А,2 клеммы,Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Сплошной
Ширина	Стена: 126 мм Снаружи: 150 мм
Высота	Стена: 228 мм Снаружи: 252 мм
Глубина	Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	8
Общее количество модулей по 18 мм	4
[In] номинальный ток	50 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 1 x 6 мм ² для земля 1 x 6 мм ² для нейтраль 2 x 10 mm ² для земля 2 x 10 mm ² для нейтраль

Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Цвет	Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты международные	IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C