

MIP22104

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С БЕЛОЙ ДВ.
1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Серия | Mini Pragma |
| Тип продукта или компонента | Шкаф |
| Тип ячейки | Модульный шкаф |
| Nb of 18 mm modules per row | 4 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Type of door | Сплошной |
| Ширина | Стена: 126 мм Снаружи: 150 мм |
| Высота | Стена: 228 мм Снаружи: 252 мм |
| Глубина | Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Монтаж шкафа | Утопленная |
| Шаг 9 мм | 8 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 4 |
| [In] номинальный ток | 50 A |
| Тип рейки | Несимметричная рейка 35 мм |
| Тип кабеля | Надрезанные отверстия |
| Назначение клеммного блока | Земля / нейтраль |
| Количество клеммных блоков | 1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии |
| Отходящие линии распределительного блока | 1 x 16 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 1 x 6 мм ² для земля 1 x 6 мм ² для нейтраль 2 x 10 мм ² для земля 2 x 10 мм ² для нейтраль |

| | |
|----------------|---|
| Материал шкафа | Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик |
| Цвет | Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003) |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------------|--|
| Стандарты международные | IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102 |
| Качественные этикетки | IMQ |
| Огнестойкость | Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Рабочая температура | -25...60 °C |