

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

MIP22104T

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Щкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Стена: 126 мм Снаружи: 150 мм
Высота	Стена: 228 мм Снаружи: 252 мм
Глубина	Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм
Built-in depth	80 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	8
Общее количество модулей по 18 мм	4
[In] номинальный ток	50 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм ² для земля 1 x 16 мм ² для нейтраль 1 x 6 мм ² для земля

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

1 x 6 мм² для нейтраль
2 x 10 мм² для земля
2 x 10 мм² для нейтраль

Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Цвет	Лицевая панель: белый (RAL 9003) Дверь: полупрозрачный

Условия эксплуатации

Стандарты международные	IEC 529 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 60670-24
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C