

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

SHOP220

### MIP22104T

#### MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/4МОД, IP40, IK07, 50A, 2 клеммы, Италия



#### Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Щкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Стена: 126 мм Снаружи: 150 мм
Высота	Стена: 228 мм Снаружи: 252 мм
Глубина	Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм
Built-in depth	80 мм

#### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	8
Общее количество модулей по 18 мм	4
[In] номинальный ток	50 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 4 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 4 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	1 x 16 мм <sup>2</sup> для земля 1 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 1 x 6 мм <sup>2</sup> для земля

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

1 x 6 мм<sup>2</sup> для нейтраль  
2 x 10 мм<sup>2</sup> для земля  
2 x 10 мм<sup>2</sup> для нейтраль

Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Цвет	Лицевая панель: белый (RAL 9003) Дверь: полупрозрачный

## Условия эксплуатации

Стандарты международные	IEC 529 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 60670-24
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C