

MIP22212
MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С БЕЛОЙ ДВ.
2РЯД/24МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Сплошной
Ширина	Стена: 270 мм Снаружи: 294 мм
Высота	Стена: 353 мм Снаружи: 377 мм
Глубина	Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм
Built-in depth	80 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	24
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 16 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 16 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля 6 x 6 mm ² для нейтраль

	8 x 10 mm ² для земля 8 x 10 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Цвет	Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты международные	IEC 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 529 EN 50102
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C