

MIP22212T  
MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ДЫМЧАТОЙ  
ДВ. 2РЯД/24МОД, IP40, IK07, 63A, 2  
клеммы, Италия



### Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Щкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Стена: 270 мм Снаружи: 294 мм
Высота	Стена: 353 мм Снаружи: 377 мм
Глубина	Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм
Built-in depth	80 мм

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	24
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 16 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 16 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm <sup>2</sup> для земля 2 x 16 mm <sup>2</sup> для нейтраль 6 x 6 mm <sup>2</sup> для земля

6 x 6 мм<sup>2</sup> для нейтраль  
8 x 10 мм<sup>2</sup> для земля  
8 x 10 мм<sup>2</sup> для нейтраль

Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Цвет	Лицевая панель: белый (RAL 9003) Дверь: полупрозрачный

### Условия эксплуатации

Стандарты международные	IEC 60695-2-11 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C