

MIP22312

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С БЕЛОЙ ДВ.
ЗРЯД/36МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Сплошной
Ширина	Стена: 270 мм Снаружи: 294 мм
Высота	Стена: 478 мм Снаружи: 502 мм
Глубина	Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм
Built-in depth	80 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	36
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 20 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 20 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 9 x 10 mm ² для земля 9 x 10 mm ² для нейтраль

	9 x 6 мм ² для земля 9 x 6 мм ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Цвет	Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты международные	IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 529
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C