

MIP22312T  
MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ДЫМЧАТОЙ  
ДВ. ЗРЯД/36МОД, IP40, IK07, 63A, 2  
клеммы, Италия



Основные характеристики

Серия	Mini Pragma
Тип продукта или компонента	Щкаф
Тип ячейки	Модульный шкаф
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Полупрозрачный
Ширина	Стена: 270 мм Снаружи: 294 мм
Высота	Стена: 478 мм Снаружи: 502 мм
Глубина	Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм
Built-in depth	80 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	36
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Тип кабеля	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля (привинченный) с 20 отходящие линии 1 нейтраль (привинченный) с 20 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm <sup>2</sup> для земля 2 x 16 mm <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 10 mm <sup>2</sup> для земля

	9 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль 9 x 6 мм <sup>2</sup> для земля 9 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик
Цвет	Лицевая панель: белый (RAL 9003) Дверь: полупрозрачный

## Условия эксплуатации

Стандарты международные	IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 EN 50102
Качественные этикетки	IMQ
Огнестойкость	Дверь: 650 °C Тыльная часть: 650 °C Лицевая панель: 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C