

PRA29124  
PRAGMA 1x24 модулей навесной щит



Основные характеристики

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Серия                       | Pragma  |
| Тип продукта или компонента | Шкаф  |
| Тип ячейки                  | Распределительный шкаф  |
| Ширина                      | 550 мм  |
| Высота                      | 300 мм  |
| Глубина                     | 173 мм  |
| Nb of 18 mm modules per row | 24  |
| Nb of horizontal rows       | 1   |
| Класс изоляции              | Двойная изоляция<br>Класс II  |
| Оборудование в комплекте    | 2 блок клемм<br>1 ярлык с обозначением<br>1 комплект для маркировки<br>1 фальш-панель закрывающая |
| Type of door                | Прозрачный<br>По требованиям заказчика  |

Дополнительные характеристики

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Монтаж шкафа                      | Поверхность   |
| Шаг 9 мм                          | 48  |
| Общее количество модулей по 18 мм | 24  |
| Рассеиваемая мощность, Вт         | 46 Вт   |
| [In] номинальный ток              | 125 А   |
| Тип рейки                         | Multifix  |
| Тип кабеля                        | Съемные платы<br>Шинопровод<br>Платы с вырезом<br>Кабель или трубка             |
| Количество клеммных блоков        | 1 земля (Quick) с 22 отходящие линии<br>1 нейтраль (Quick) с 23 отходящие линии |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|  |   |
|--|---|
| Отходящие линии распределительного блока | 1 x 25 mm <sup>2</sup> для земля<br>20 x 6 mm <sup>2</sup> для земля<br>1 x 50 mm <sup>2</sup> для земля<br>1 x 50 mm <sup>2</sup> для нейтраль<br>2 x 25 mm <sup>2</sup> для нейтраль<br>20 x 6 mm <sup>2</sup> для нейтраль |
| Материал шкафа                           | Тыльная часть: технический пластик<br>Лицевая панель: технический пластик<br>Тыльная часть: металлический<br>Лицевая панель: металлический  |
| Цвет                                     | Шкаф: белый (RAL 9016)<br>Лицевая панель: серый (RAL 7004)<br>Дверь: прозрачный   |
| Сегмент рынка                            | Малые коммерческие предприятия<br>Рынок жилья   |

### Условия эксплуатации

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Огнестойкость            | Тыльная часть: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1<br>Лицевая панель: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Степень защиты IP        | IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529<br>IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529                   |
| Степень защиты IK        | IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262<br>IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262                   |
| Категория перенапряжения | II  |
| Рабочая температура      | -25...60 °C   |
| Стандарты международные  | МЭК 60670-1<br>IEC 60670-24<br>МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-3   |