

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

PRA24424 PRAGMA 4x24 модулей встраиваемый щит



Основные характеристики

Серия	Pragma
Тип продукта или компонента	Шкаф
Тип ячейки	Распределительный шкаф
Ширина	610 мм
Высота	Стена: 780 мм Снаружи: 810 мм
Глубина	Стена: 95 мм Снаружи: 55 мм
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	2 блок клемм 1 ярлык с обозначением 1 комплект для маркировки 1 фальш-панель закрывающая
Type of door	По требованиям заказчика Прозрачный

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	48
Общее количество модулей по 18 мм	96
Рассеиваемая мощность, Вт	110 Вт
[In] номинальный ток	160 А
Тип рейки	Multifix
Тип кабеля	Кабель или трубка Боковые выбивные отверстия Съемные платы
Количество клеммных блоков	1 земля (Quick) с 32 отходящие линии 1 нейтраль (Quick) с 35 отходящие линии

Отходящие линии распределительного блока	1 x 50 mm ² для земля 3 x 25 mm ² для земля 28 x 6 mm ² для земля 1 x 50 mm ² для нейтраль 28 x 6 mm ² для нейтраль 6 x 25 mm ² для нейтраль
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик Лицевая панель: технический пластик Тыльная часть: металлический Лицевая панель: металлический Дверь: стекло Дверь: металлический
Цвет	Шкаф: белый (RAL 9016) Лицевая панель: серый (RAL 7004) Дверь: прозрачный
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	Тыльная часть: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Лицевая панель: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Дверь: 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529 IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C
Стандарты международные	МЭК 60670-1 IEC 60670-24 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3