SHOP220

Монтажные и разветвительные коробки для сплошных стен

Монтажные коробки для сплошных стен



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Монтажные коробки для сплошных стен IP30				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют 8 перфорированных отверстий для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробки позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 68(65)x45	Зеленый	81/71/46	200	**IMT35100**
Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/46	200	**IMT351001**
Коробка 68(65)x60	Зеленый	81/71/61	120	**IMT35101**
Коробка 68(65)x60 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/61	120	**IMT351011**
Монтажные коробки для сплошных стен IP40				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробок LEX позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Двухпостовая коробка укомплектована одним соединителем, который позволяет соединять коробки в блоки 2x2, 2x3 и т.д. Степень защиты – IP40, огнестойкость – 650 °C. Материал: полиэтилен.				
Коробка 71x47 с винтами	Зеленый	76/74/47	100	**LEX1420572MR**
Коробка 71x47 без винтов	Зеленый	76/74/47	100	**LEX1420571MR**
Коробка двухпостовая 148x45	Зеленый	148/71/51	40	**KM-252**
Коробка круглая	Белый	Ø82/34	81	**L90**
Коробка круглая с винтами	Белый	Ø80/36	100	**II-L90-1**

Распределительные коробки для сплошных стен





Круглые распределительные коробки для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия (диаметром 10, 16, 20 мм для коробки 70x40 и 16, 20, 25 мм для коробки 100x50) для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 70x40	Зеленый	Ø80/42	175	**IMT35120**
Коробка 70x40 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø80/42	175	**IMT351201**
Коробка 100x50	Зеленый	Ø107/51	84	**IMT35121**
Коробка 100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø107/51	84	**IMT351211**
Квадратные распределительные коробки для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия диаметром 16, 20, 25 и 30 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы белой крышкой, крепящейся четырьмя винтами, входящими в комплект коробки. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 100x100x50	Зеленый	112/112/51	72	**IMT35122**
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	112/112/51	72	**IMT351221**

Распределительные коробки для сплошных стен



Ответвительные коробки для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка Ø96(91)x15	Черный	Ø106/17	100	**U191**
Коробка Ø96(91)x30	Черный	Ø106/33	56	**U192**
Коробка Ø71(65)x15	Черный	Ø80/17	162	**U194**
Коробка Ø71(65)x30	Черный	Ø80/33	108	**U195**