Монтажные и разветвительные коробки для полых стен

SHOP220

Установочные коробки для полых стен

	Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
	Установочные коробки для полых стен IP20				
	Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Коробка IMT351581 поставляется в комплекте с соединителем IMT35180. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
	Коробка 68(65)x45	Желтый	Ø75/46	210	**IMT35150**
	Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	**IMT351501**
	Коробка 68(65)x45 с соединителем DIY (со стикером) NEW 2018	Желтый	Ø75/46	210	**IMT351581**
	Установочные коробки для полых стен IP30				
	Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
	Коробка 68x47	Желтый	Ø76/47	100	**LEX1450414R**
	Коробка 71x47 (без винтов)	Желтый	Ø78/45	80	**II-U-1**
	Коробка 71x47 (с винтами)	Желтый	Ø78/45	80	**II-U-2**
	Коробка двухпостовая 151x46	Желтый	151/71/52	40	**KM-251**

Распределительные коробки для полых стен

	Круглые распределительные коробки для полых стен				
	Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
	Коробка Ø80x45	Желтый	Ø95/49	120	**IMT35160**
	Коробка Ø80x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø95/49	120	**IMT351601**
	Квадратные распределительные коробки для полых стен				
	Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
	Коробка 100x100x50	Желтый	120/120/54	72	**IMT35161**
	Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Желтый	120/120/54	72	**IMT351611**

Соединители и крышки

	Соединитель				
	Предназначен для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Материал: полипропилен.				
	Соединитель	Желтый	21/21/17,5	900	**IMT35180**
	Соединитель (в упаковке по 10 шт.)	Желтый	21/21/17,5	900	**IMT351801**
	Крышки				
	Предназначены для установки на монтажные коробки. Материал: полипропилен.				
	Крышка Ø92 (винтовое крепление)	Белый	Ø92/3	200	**LEX1420540R**