

# СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДКУ 4002

НОВИНКА



**100 лм/Вт**

эффективность

**30 000**

часов службы

**IP65**

степень защиты  
от пыли и влаги

**2 года**

гарантия

# Светодиодные консольные светильники ДКУ 4002

Для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков и прогулочных дорожек, придворовых территорий, площадей, автостоянок и т. д.



## Технические характеристики

Тип КСС – Д.

Степень защиты от механических воздействий — IK06.

Защита от МКСИ 2 кВ.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты (Д×Ш×В), мм	Масса, кг	Артикул
ДКУ 4002 60Д	60	6000	240×130×34	0,8	LDKU0-4002-060-5000-K03-G
ДКУ 4002 80Д	80	8000	290×155×34	1,1	LDKU0-4002-080-5000-K03-G
ДКУ 4002 120Д	120	12000	355×190×35	1,6	LDKU0-4002-120-5000-K03-G

## Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство
ПРОМ	НГАЗ	ЭН
Промышленность	Нефтегаз	Энергетика
СХ		
		Сельское хозяйство

## Каналы сбыта

СЩО	СМО	ЭЛК
Сборщики щитового оборудования	Строительно-монтажные организации	Электрики