

СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1055 PRO



100 000 часов
срок службы



IK08
ударпрочность



150 лм/Вт
эффективность



5 лет
гарантия



LEDEL

Изготовлены в России
на производственной площадке
IEK GROUP в Казани

3000 K теплый
белый свет

5000 K дневной
свет

Высокотехнологичное решение для освещения дорог любого класса, парков и прогулочных дорожек, придомовых территорий, площадей, автостоянок. Соответствуют Постановлению Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255.

- Широкий диапазон входного напряжения: 140–265 В
- Материал рассеивателя: каленое стекло (IK08)
- Защита от обледенения, особая конструкция радиатора
- Мощность: от 30 до 180 Вт
- Диапазон рабочих температур: от –45 до +50 °C
- I класс электробезопасности. Под заказ возможно производство светильников II класса электробезопасности



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1055 PRO

Модель	Световой поток, лм	Цветовая температура, К*	Габариты, мм	Диаметр консоли, мм	Класс электро-безопасности	Тип КСС	Артикул
Мощность 30 Вт							
ДКУ 1055 Ш 30 I	4200	5000	485×245×93	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-030-5000-K03
ДКУ 1055 Д 30 I	4500	5000	485×245×93	46-50	I	Д	LDKU0-1055-030-5000-K03
Мощность 50 Вт							
ДКУ 1055 Ш 50 I	7000	5000	485×245×93	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-050-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 50 I	7000	3000	485×245×93	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-050-3000-K03
ДКУ 1055 Д 50 I	7500	5000	485×245×93	46-50	I	Д	LDKU0-1055-050-5000-K03
ДКУ 1055 Д 50 I	7500	3000	485×245×93	46-50	I	Д	LDKU0-1055-050-3000-K03
Мощность 75 Вт							
ДКУ 1055 Ш 75 I	10 500	3000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-075-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 75 I	10 500	3000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-075-3000-K03
ДКУ 1055 Д 75 I	11 250	5000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-075-5000-K03
ДКУ 1055 Д 75 I	11 250	3000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-075-3000-K03
Мощность 100 Вт							
ДКУ 1055 Ш 100 I	14 000	3000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-100-3000-K03
ДКУ 1055 Ш 100 I	14 000	5000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-100-5000-K03
ДКУ 1055 Д 100 I	15 000	3000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-100-3000-K03
ДКУ 1055 Д 100 I	15 000	5000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-100-5000-K03
Мощность 120 Вт							
ДКУ 1055 Ш 120 I	16 800	3000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-120-3000-K03
ДКУ 1055 Ш 120 I	16 800	5000	612×287×120	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-120-5000-K03
ДКУ 1055 Д 120 I	18 000	3000	612×287×120	46-50	I	Д	LDKU0-1055-120-3000-K03
ДКУ 1055 Д 120 I	18 000	5000	612×287×120	46-50	I	Д	LD KU0-1055-120-5000-K03
Мощность 150 Вт							
ДКУ 1055 Д 150	22 500	5000	750×350×134	46-50	I	Д	LDKU0-1055-150-5000-K03
ДКУ 1055 Ш 150	21 000	5000	750×350×134	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-150-5000-K03
Мощность 180 Вт							
ДКУ 1055 Ш 180	25 200	5000	750×350×134	46-50	I	Ш	LDKU1-1055-180-5000-K03
ДКУ 1055 Д 180	27 000	5000	750×350×134	46-50	I	Д	LDKU0-1055-180-5000-K03

* Модели с цветовой температурой 3000 К поставляются под заказ.



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.