

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДТО 130Х

### ЯРКИЙ АКЦЕНТ В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ

НОВИНКА

Для акцентного освещения коммерческих площадей различного формата – от небольших магазинов и гипермаркетов до музеев, выставочных залов и жилых помещений, выполненных в современном дизайне.



24°

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ СВЕТА

4000 K

Цветовая температура



30 000 часов  
службы



Однофазный  
шинопровод



80 лм  
Вт  
Высокая  
эффективность



COB  
диоды

- Изменяемый угол наклона и вращения.
- Алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода.
- Материал рассеивателя: полиметилметакрилат (PMMA) – надёжен и долговечен.
- Индекс цветопередачи: Ra >80.
- Коэффициент пульсации: <5 %.
- Степень защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +35 °C.



Модель	Мощность, Вт	Размер, мм	Световой поток, лм	Коэф-фициент мощности	Цвет	Артикул
DTO 1301	10	120*80*185	800	0,5	белый	LT-DS00-1301-10-40-K01
					черный	LT-DS00-1301-10-40-K02
DTO 1302	20	130*80*195	1600	0,5	белый	LT-DS00-1302-20-40-K01
					черный	LT-DS00-1302-20-40-K02
DTO 1303	30	140*120*205	2400	0,9	белый	LT-DS00-1303-30-40-K01
					черный	LT-DS00-1303-30-40-K02
DTO 1304	40	150*120*212	3200	0,9	белый	LT-DS00-1304-40-40-K01
					черный	LT-DS00-1304-40-40-K02

Светодиодные светильники ДТО 130Х IEK® совместимы с однофазным шинопроводом и его комплектующими.



Наименование	Цвет	Артикул
Шинопровод осветительный однофазный 1,5м в комплекте с токовводом и заглушкой	белый	LT-S00D-SPD-1-D15-K01-1
	черный	LT-S00D-SPD-1-D15-K02-1
Соединитель L-образный внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-S00D-SLV-1-K01
	черный	LT-S00D-SLV-1-K02
Соединитель прямой внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-S00D-SPV-1-K01
	черный	LT-S00D-SPV-1-K02
Соединитель гибкий внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-S00D-SGV-1-K01
	черный	LT-S00D-SGV-1-K02
Комплект подвеса для шинопровода с тросом 1,5м	белый	LT-S00D-KPT-D15-K01
	черный	LT-S00D-KPT-D15-K02