

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДТО 140Х АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

НОВИНКА

Используются для акцентного освещения коммерческих площадей различного формата – от небольших магазинов и гипермаркетов до музеев, выставочных залов и жилых помещений, выполненных в современном дизайне.



4000 K

Цветовая температура



20 000 часов
службы



Однофазный
шинопровод



Изменяемый угол
наклона и вращения



Ra > 80

- Пластиковый корпус.
- Материал рассеивателя: поликарбонат.
- Рабочее напряжение: 170-265 В.

- Коэффициент пульсации: <5 %.
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +35 °C.
- Гарантия 1 год.



Модель	Мощность, Вт	Размер, мм	Световой поток, лм	Цвет	Артикул
ДТО 1401	6	88*60*170	400	белый	LT-DS00-1401-06-40-K01
				черный	LT-DS00-1401-06-40-K02
ДТО 1402	8	88*60*170	560	белый	LT-DS00-1402-08-40-K01
				черный	LT-DS00-1402-08-40-K02
ДТО 1403	10	88*70*170	720	белый	LT-DS00-1403-10-40-K01
				черный	LT-DS00-1403-10-40-K02

Светодиодные светильники ДТО 140Х IEK® совместимы с однофазным шинопроводом и его комплектующими.



Наименование	Цвет	Артикул
Шинопровод осветительный однофазный 1,5м в комплекте с токовводом и заглушкой	белый	LT-S00D-SPD-1-D15-K01-1
	черный	LT-S00D-SPD-1-D15-K02-1
Соединитель L-образный внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-S00D-SLV-1-K01
	черный	LT-S00D-SLV-1-K02
Соединитель прямой внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-S00D-SPV-1-K01
	черный	LT-S00D-SPV-1-K02
Соединитель гибкий внутренний для однофазного шинопровода	белый	LT-S00D-SGV-1-K01
	черный	LT-S00D-SGV-1-K02
Комплект подвеса для шинопровода с тросом 1,5м	белый	LT-S00D-KPT-D15-K01
	черный	LT-S00D-KPT-D15-K02