

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 4118 и 4119

НОВИНКА

50 000 часов
службыГарантия
2 годаАлюминиевый
корпусдо 15 Вт
Мощность
лампы

Универсальное решение для вашего помещения

Меняйте количество светильников на шинопроводе, регулируйте длину подвеса и выбирайте конфигурацию системы: по прямой, с поворотом, по периметру или вертикально.

Легкий монтаж на однофазные направляющие, механизм фиксации незаметный и эстетичный.

Миксуйте треки с другими типами светильников из одной коллекции:
настенными, потолочными, подвесными, накладными и поворотными.

- Патрон из термостойкого пластика для ламп с цоколем GX53.
- Объемная акриловая вставка на корпусе.
- Модели на ножке с шарниром 360°.
- Подвесные модели с текстильной структурой провода имеют регулируемую высоту до 1 м.



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 4118 и 4119

Светильники трековые серия 4118

поворотный / GX53

Цвет	Артикул
хром	LT-USBO-4118-GX53-1-K23
золото	LT-USBO-4118-GX53-1-K22
черный	LT-USBO-4118-GX53-1-K02
белый	LT-USBO-4118-GX53-1-K01



Светильники трековые серия 4119

подвесной / GX53

Цвет	Артикул
хром	LT-USBO-4118-GX53-1-K23
золото	LT-USBO-4118-GX53-1-K22
черный	LT-USBO-4118-GX53-1-K02
белый	LT-USBO-4118-GX53-1-K01



Шинопровод

Фото	Артикул	Наименование
	LT-SO0D-SPD-1-D15-K01-1	Шинопровод осветительный однофазный 1,5м в комплекте с токовводом и заглушкой белый
	LT-SO0D-SPD-1-D15-K02-1	Шинопровод осветительный однофазный 1,5м в комплекте с токовводом и заглушкой черный