

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ДУГОВОГО ПРОБОЯ УЗДП ДО 63 А

Устройство применяется для автоматизированного предупреждения пожара от опасного искрения в электрических сетях и электроустановках. Обнаруживает неисправности, связанные с последовательной или параллельной дугой, и отключает линии, в которых выявлено искрение. Идеально подходит для использования в частных домах, офисных и муниципальных зданиях.



- До 63 А номинальный ток
- До 250 метров длина защищаемой линии

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ДУГОВОГО ПРОБОЯ УЗДП ДО 63 А

Предлагаем модели для разных задач: УЗДП, УЗДП с автоматическим выключателем, УЗДП с автоматическим выключателем дифференциального тока. С 1 марта 2024 года УЗДП обязательно к применению при реконструкции или капитальном ремонте, либо во вновь строящихся жилищно-социальных объектах*.

Характеристики	УЗДП	УЗДП с АВ	УЗДП с АВДТ
Номинальный ток, А	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63		
Характеристика срабатывания	-	В, С	
Характеристика дифференциального блока	-	-	А, АС
Дифференциальный ток, мА	-	-	10, 30, 100, 300
Защита от перенапряжения, В	265 ± 10		
Температура эксплуатации, °С	-5...+45		

* Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2023 № 510 «О внесении изменений в пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

SHOP220

НОВИНКА



Защита от пожароопасного искрения



Компактное исполнение



Самотестирование при каждом включении

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Промышленность

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEK – лауреат рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в 2014-2024 годах