

Предохранители-выключатели-разъединители ПВР IEK®

НОВИНКА

Надежная защита от сверхтоков



Для неавтоматической коммутации и защиты от сверхтоков цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В и номинальной частотой 50 Гц.

Преимущества предохранителей-выключателей-разъединителей ПВР IEK®



Широкий ассортимент



Удобство монтажа и эксплуатации



Низкие потери мощности за счет применения современных материалов



Возможность присоединения медных и алюминиевых проводников

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

Особенности конструкции предохранителей-выключателей-разъединителей ПВР IEK®



Удобный монтаж элементов защиты от сверхтоков.



Контактные выводы из высококачественной электротехнической меди с нанесенным защитным покрытием.



Полный комплект метизов для установки и присоединения проводников.



Пластиковые детали корпуса из стеклонаполненного полиамида.

Технические характеристики предохранителей-выключателей-разъединителей ПВР IEK®

- Число полюсов: 3.
- Максимальное рабочее напряжение: 690 В.
- Максимально допустимый ток короткого замыкания: 50 кА.

- Номинальный тепловой ток I_{th}:

Базовый габарит ПВР-160	160 А
Базовый габарит ПВР-250	250 А
Базовый габарит ПВР-400	400 А
Базовый габарит ПВР-630	630 А

Ассортимент предохранителей-выключателей-разъединителей ПВР IEK®

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
SRP-40-3-630	Предохранитель-выключатель-разъединитель 630А ИЭК	SPR20-3-3-250-185-100	ПВР-3 вертикальный 250А 185мм IEK
SRP-30-3-400	Предохранитель-выключатель-разъединитель 400А ИЭК	SPR20-3-3-160-185-050	ПВР-3 вертикальный 160А 185мм IEK
SRP-20-3-250	Предохранитель-выключатель-разъединитель 250А ИЭК	SPR20D-DK	Контакт дополнительный ДК для вертикального ПВР IEK
SRP-10-3-160	Предохранитель-выключатель-разъединитель 160А ИЭК	SPR20-3-1-630-185-100-V	ПВР-1 вертикальный 630А 185мм с V-обр. коннект. IEK
SPR20-3-1-630-185-100	ПВР-1 вертикальный 630А 185мм IEK	SPR20-3-1-400-185-100-V	ПВР-1 вертикальный 400А 185мм с V-обр. коннект. IEK
SPR20-3-1-400-185-100	ПВР-1 вертикальный 400А 185мм IEK	SPR20-3-1-250-185-100-V	ПВР-1 вертикальный 250А 185мм с V-обр. коннект. IEK
SPR20-3-1-250-185-100	ПВР-1 вертикальный 250А 185мм IEK	SPR20-3-1-160-185-050-V	ПВР-1 вертикальный 160А 185мм с V-обр. коннект. IEK
SPR20-3-1-160-185-050	ПВР-1 вертикальный 160А 185мм IEK	SPR20-3-3-630-185-100-R	ПВР-3 вертикальный 630А 185мм с РКСП IEK
SPR20-3-3-630-185-100	ПВР-3 вертикальный 630А 185мм IEK	SPR20-3-3-400-185-100-R	ПВР-3 вертикальный 400А 185мм с РКСП IEK
SPR20-3-3-400-185-100	ПВР-3 вертикальный 400А 185мм IEK	SPR20-3-3-250-185-100-R	ПВР-3 вертикальный 250А 185мм с РКСП IEK