

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ С ДЕКОРАТИВНЫМ СТЕКЛОМ ДВО 1620–1625

НОВИНКА

3000 K теплый белый свет

4000 K нейтральный белый свет



Гарантия 3 года



Экономия электроэнергии



Отсутствие пульсации



Выносной драйвер



Гальваническая развязка

Стильное решение для освещения жилых и общественных помещений. Равномерное, яркое свечение создает уютную атмосферу и комфортно для глаз.



- Корпус из алюминия эффективно отводит тепло.
- Надежный драйвер с гальванической развязкой: защита от перепадов напряжения и долгий срок службы.
- II класс электробезопасности.
- Тип монтажа: встраиваемый.
- Индекс цветопередачи: Ra >80.
- Равномерная засветка без слепящего эффекта.



Lighting



Модель (артикул)	Форма	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Диаметр установ. отв-я, мм
ДВО 1620 (LDV00-1620-06-3000-K01)	Круг	6	3000	486	Ø96x37	Ø75
ДВО 1620 (LDV00-1620-06-4000-K01)	Круг	6	4000	510	Ø96x37	Ø75
ДВО 1621 (LDV00-1621-12-4000-K01)	Круг	12	4000	1020	Ø160x37	Ø125
ДВО 1622 (LDV00-1622-18-4000-K01)	Круг	18	4000	1530	Ø200x37	Ø165
ДВО 1623 (LDV00-1623-06-4000-K01)	Квадрат	6	4000	510	Ø96x96x37	Ø75x75
ДВО 1624 (LDV00-1624-12-4000-K01)	Квадрат	12	4000	1020	Ø160x160x37	Ø125x125
ДВО 1625 (LDV00-1625-18-4000-K01)	Квадрат	18	4000	1530	Ø200x200x37	Ø165x165