



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ САДОВО-ПАРКОВЫЕ SPP-505

SHOP220

НОВИНКА



5 лет
гарантия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение парков и скверов, площадей, дворовых территорий, автомобильных стоянок, пешеходных тротуаров, прогулочных зон и бульваров.

- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель из поликарбоната
- Диапазон рабочих напряжений 100-265 В
- Энергоэффективность 140 Лм/вт
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Возможность регулировки угла наклона светильника



- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C
- Гарантия 5 лет



Артикул	SPP-505-0-30K-050	SPP-505-0-50K-050
Код 1С	Б0062697	Б0062718
Потребляемая мощность, Вт	50	
Световой поток, лм	7000	
Цветовая температура, К	3000	5000
Диапазон рабочих напряжений, В	100-265	
Индекс цветопередачи, Ra	≥70	
Степень защиты	IP65	
Диапазон рабочих температур, °C	-45...+40	
Тип КСС	Д (косинусная)	
Монтаж на опору	60 мм	
Габаритные размеры, мм	301x301x441	
Цвет корпуса	серый	