

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

ISM17010

Кабель-канал двухсекционный 151X50 с 2 крышками



Основные характеристики

Тип продукта или компонента	Кабельный короб в составе электроустановки
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9010)
Количество в одном комплекте	8 м
Тип упаковки	Защитная оболочка из фольги

Дополнительные характеристики

Секционирование отсека	2 отсека
Размер шинпровода	151 x 50 мм
Состав устройства	Фронтальная крышка Основание короба
Материал шинпровода	Пластиковый
Размере переднего отверстия	75 мм 40 мм
Способ установки	С креплением винтами Перфорацией отверстиями 230 мм
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Ширина	2000 мм
Высота	151 мм
Ширина	50 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
Здоровье и проблемы окружающей среды	Кадмия Свинца
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Стандарты	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
-------------------	---

Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
