

## ETK10151E

Т-отвод для кабель-канала 101X50



### Основные характеристики

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Серия продукта               | Ultra             |
| Тип продукта или компонента  | Тройник           |
| Цветовой оттенок             | Белый (RAL 9010)  |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 5 шт. |

### Дополнительные характеристики

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Размер шинпровода   | 101 x 34 мм<br>101 x 50 мм    |
| Материал шинпровода | Пластиковый                   |
| Режим фиксации      | Устанавливается защелкиванием |
| Материал            | PC/ABS                        |
| Высота              | 138 мм                        |
| Ширина              | 171 мм                        |
| Глубина             | 52 мм                         |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Характеристики окружающей среды | Не содержащий галогенов              |
| Стандарты                       | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| Рабочая температура             | -25...60 °C                          |
| Степень защиты IP               | IP40                                 |
| Степень защиты IK               | IK07                                 |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция           |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a> |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                               |

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива EC RoHS                            | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>    |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов       | Да                                                                                                       |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                       |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                       |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                           |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации                                                               |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|