



ЭРА® SPO-930



3 года
гарантия

IP54

НОВИНКА

Для освещения медицинских организаций, а также пищевых производств и чистых помещений.
Подходит как для монтажа в потолок Армстронг, так и для накладного монтажа.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- IP54 – подходит для медицинских учреждений и пищевых производств
- Вывод провода для подключения
- Без слепящего эффекта: высота корпуса 40мм (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение как у ультратонких панелей
- Жесткий корпус: толщина металла 0.4мм



Ассортиментный ряд:

Код IC	модель	Типоразмер (кодируется цифрой SPO-*X*-*.*.*.*.***)	Мощность (кодируется цифрой SPO-*.*.*.*.*-XXX)	Световой поток	Тип рассеивателя (кодируется цифрой SPO-*.*.*.*-X-*.*.*.*.***)	Цветовая температура (кодируется цифрой SPO-*.*.*.*-*XX*-*.*.*.***)	Общие
50051581	SPO-930-9-65K-038	595x595x45мм (X=3)	38 Вт* (XXX = 038)	3990Лм	матовый + линза = равномерное свечение* (X = 9)	6500K (XX=65)	Светоотдача: 105Лм/Вт Напряжение питания: ~175-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент цветопередачи: >80 Коэффициент мощности: >0.95 Гарантия: 3 года
50051583	SPO-930-9-40K-038					4000K (XX=40)	



вывод провода для подключения,
не требуется разборка корпуса

***Под заказ могут быть изготовлены варианты с другим типом рассеивателя – призма, микропризма, матовый**

Светильники сертифицированы и соответствуют требованиям:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- Рекомендации письма Руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 № 01.11157-12.32 "Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света".