

## ЕТК12912

Мини-канал 12X12 ПВХ белый R9010 САМОКЛ



### Основные характеристики

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип продукта или компонента  | Кабельный мини-канал                          |
| Цветовой оттенок             | Белый (RAL 9010)                              |
| Количество в одном комплекте | 196 м                                         |
| Сегмент рынка                | Рынок жилья<br>Малые коммерческие предприятия |

### Дополнительные характеристики

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал шинопровода   | Пластиковый                                                                                                           |
| Секционирование отсека | 1 отсек                                                                                                               |
| Размер шинопровода     | 12 x 12 мм                                                                                                            |
| Способ установки       | Перфорацией отверстиями 230 мм<br>Силовой кабель: с креплением винтами<br>Кабель низкого напряжения: самоклеящ. лента |
| Материал               | PVC (поливинилхлорид)                                                                                                 |
| Ширина                 | 2000 мм                                                                                                               |
| Высота                 | 12 мм                                                                                                                 |
| Ширина                 | 12 мм                                                                                                                 |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP40                                              |
| Степень защиты IK                    | IK07                                              |
| Рабочая температура                  | -5...60 °C                                        |
| Здоровье и проблемы окружающей среды | Кадмия<br>Свинца                                  |
| Стандарты российские                 | Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC |
| Стандарты                            | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006              |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                   |
| Регламент REACH                                             | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                         |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                       |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>    |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                                                                       |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                       |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                       |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                           |
| Профиль кругооборота                                        | Отсутствие особых требований по утилизации                                                               |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|