SHOP220

Новинка

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ GV2P

ARMAT

ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики

Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ GV2P

Усовершенствованный конструктив позволяет снизить тепловыделение, а широкий ассортимент аксессуаров увеличивает функциональность аппаратов защиты двигателя. Автоматические выключатели защиты двигателя GV2P работают в широком диапазоне температур: от –40 до +70 °С.

Функциональные возможности автоматических выключателей GV2P позволяют интегрировать их в современные системы защиты электродвигателя. Номинальная наибольшая отключающая способность выключателей GV2P до 100 кА при 400 В гарантирует безопасную работу даже при высоких токах короткого замыкания.

- Возможность пломбирования настройки теплового расцепителя
- Индикация срабатывания по короткому замыканию
- Возможность установки поворотной рукоятки
- Подключение дополнительных устройств позволяет разрабатывать различные системы защиты и автоматизации

Технические характеристики

Номинальный ток I_n, А	от 0,16 до 45
Номинальное рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц U_e, В	230; 400; 480; 690
Номинальное напряжение изоляции U_i, В	690
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}, кВ	8
Категория применения	AC-3
Класс расцепления защиты	10
Категория селективности	A
Уставка тока срабатывания максимального расцепителя тока I_i, А	$13 I_n$ ±20 %
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +70
Защита от обрыва фазы в соответствии с ГОСТ	IEC 60947-4-1

100 кА высокая отключающая способность

двойной разрыв контактов

+60 °С температурная компенсация