

## ETK25316

Мини-канал 25X16 ПВХ белый RAL 9010



### Основные характеристики

Тип продукта или компонента	Кабельный мини-канал
Область применения	Кабельное распределение
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9010)
Количество в одном комплекте	104 м
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Секционирование отсека	1 отсек
Размер шинопровода	25 x 16 мм
Способ установки	Перфорацией отверстиями 230 мм Силовой кабель: с креплением винтами
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Ширина	2000 мм
Высота	25 мм
Ширина	16 мм

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-5...60 °C
Здоровье и проблемы окружающей среды	Свинца Кадмия
Стандарты	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---