

ETK40316

Мини-канал 40X16 ПВХ белый RAL 9010



Основные характеристики

Тип продукта или компонента	Кабельный мини-канал
Область применения	Кабельное распределение
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9010)
Количество в одном комплекте	84 м
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Секционирование отсека	1 отсек
Размер шинопровода	40 x 16 мм
Способ установки	Перфорацией отверстиями 230 мм Силовой кабель: с креплением винтами
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Ширина	2000 мм
Высота	40 мм
Ширина	16 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура	-5...60 °C
Здоровье и проблемы окружающей среды	Свинца Кадмия
Стандарты	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---